




## Spot encastré dans le sol Outdoor ADJUST 190

QR111, IP67, rond, inox 304, max. 50 W

Spot 12 V encastré dans le sol avec écran rond en inox et plaque de recouvrement en verre partiellement satiné. L'indice de protection IP67 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Pour garantir un éclairage précis, les ampoules sont pivotantes et inclinables. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du transformateur incorporé. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est fourni.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	227090
Douille	G53
Ampoule	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	20 °
Plage de pivotement horizontal	90 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 67
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol
Charge mécanique	1.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	120 °C
Faisceau lumineux	direct
Profondeur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	2.32 kg
Poids brut	2.485 kg

Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	14 cm
Diamètre d'encastrement	18 cm

## Ampoules Recommandés

560234	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, dimmable
560231	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, dimmable
560233	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, dimmable
560232	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, dimmable