




## ADJUST 190

encastré de sol extérieur, rond, inox, G53/QR111, 50W max, IP67, collerette inox 304

Encastré basse tension avec collerette inox ronde et verre partiellement satiné. Possibilité de marcher dessus. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. La source est orientable et inclinable pour garantir un éclairage précis. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V grâce au transformateur intégré. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	227090
Douille	G53
Source	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	20 °
Plage de rotation horizontale	90 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 67
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	1.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	120 °C
Sortie lumineuse	direct
Profondeur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	2.32 kg
Poids brut	2.485 kg

Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	14 cm
Diamètre d'encastrement	18 cm

## Source Préconisée

560234	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40°, variable
560231	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24°, variable
560233	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24°, variable
560232	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40°, variable