




ADJUST 190

outdoor grondinbouwspot, QR111, IP67, rond, roestvrij staal 304, max. 50W

Begaanbare laagvolt grondinbouwspots met een ronde roestvrij stalen afdekplaat en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij beschermklasse IP67 is de lamp geschikt voor gebruik buiten. Om een precieze lichtverdeling te garanderen, is de lichtbron draai- en zwenkbaar gemonteerd. Met behulp van de ingebouwde transformator wordt de lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	227090
Fitting	G53
Lamp	QR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Zwenkbereik	20 °
Horizontaal draaibereik	90 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 67
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	1.5 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	12 V
Beschermingsklasse	I
Wattage	50 W
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	120 °C
Lichtuitlaat	direct
Diepte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	2.32 kg
Brutogewicht	2.485 kg

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	14 cm
Inbouwdiameter	18 cm

Aanbevolen Lichtbron

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimbaar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimbaar
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, dimbaar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimbaar