




ADJUST 190

lampa podłogowa wpuszczana outdoor, QR111, IP67, okrągła, stal nierdzewna 304, maks. 50W

Niskonapięciowa, wpuszczana lampa podłogowa, po której można chodzić, z okrągłą osłoną ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną osłoną szklaną. Dzięki stopniowi ochrony IP67 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Aby zapewnić precyzyjne oświetlenie, źródło światła jest zamocowane w sposób obrotowy i przechylny. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V dzięki wbudowanemu transformatorowi. W zakresie dostawy znajduje się pojemnik montażowy, który ułatwia instalację.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	227090
Oprawa	G53
Źródło światła	QR111
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	20 °
Zakres obrotu w poziomie	90 °
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 67
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Obciążenie mechaniczne	1.5 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	12 V
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Temperatura w szkle (emisja światła)	120 °C
Emisja światła	bezpośrednie
Głębokość	13.5 cm
średnica	19 cm
Waga netto	2.32 kg
Waga brutto	2.485 kg

Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	14 cm
Średnica montażowa	18 cm

Zalecane źródło światła

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, ściemn.
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, ściemn.
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, ściemn.
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, ściemn.