




## ADJUST 190

luminária de embutir no chão para exteriores, QR111, IP67, redonda, aço inox 304, máx. 50W

Luminária de baixa voltagem para embutir no chão, transitável, com anteparos redondos em aço inox e cobertura de vidro parcialmente acetinada. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP67. A fim de se assegurar uma iluminação precisa, a lâmpada pode ser rodada e inclinada. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através do transformador incorporado. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	227090
Casquilho	G53
Lâmpada	QR111
Número de tomadas	1
Lâmpadas incluídas	Não
Zona de abertura	20 °
Faixa de rotação horizontal	90 °
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 67
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Carga mecânica	1.5 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	12 V
Classe de proteção	I
Potência	50 W
Temperatura no vidro (emissão de luz)	120 °C
Saída de luz	direto
Profundidade	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	2.32 kg
Peso bruto	2.485 kg

Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	14 cm
Diâmetro de montagem	18 cm

## Recomendações

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, luz regulável
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, luz regulável
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, luz regulável
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, luz regulável