




ADJUST 190

zunanja talna vgradna svetilka, QR111, IP67, okrogla, legirano jeklo 304, maks. 50 W

Nizkonapetostna talna vgradna svetilka, po kateri lahko hodite, z okroglim senčnikom iz legiranega jekla in deloma peskanim steklenim pokrovom. Svetilka spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilko je mogoče nagniti ali vrteti, zato zagotavlja točno osvetlitev. Deluje prek vgrajenega transformatorja neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---------------------|
| Št. art. | 227090 |
| Okov | G53 |
| Žarnica | QR111 |
| Število okovov | 1 |
| Priložene žarnice | Ne |
| Obseg nihanja | 20 ° |
| Vodoravno območje vrtenja | 90 ° |
| Vrtljivo ali nagibno | vrtljiva in zasučna |
| IP koda | IP 67 |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Dno |
| Mehanska obremenitev | 1.5 t |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 12 V |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 50 W |
| Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe) | 120 °C |
| Svetenje | neposredno |
| Globina | 13.5 cm |
| Premer | 19 cm |
| Neto teža | 2.32 kg |
| Bruto teža | 2.485 kg |

| | |
|------------------|---------|
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 14 cm |
| Premer vgradnje | 18 cm |

Priporočilo za žarnico

| | |
|--------|---|
| 560234 | PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatemniti |
| 560231 | PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatemniti |
| 560233 | PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatemniti |
| 560232 | PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatemniti |