




ADJUST 190

Outdoor Bodeneinbauleuchte, QR111, IP67, eckig, edelstahl 304, max. 50W

Begehbare Niedervoltbodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu gewährleisten, ist das Leuchtmittel dreh- und schwenkbar gelagert. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten Transformator direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	227092
Fassung	G53
Leuchtmittel	QR111
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	20 °
Horizontaler Drehbereich	90 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 67
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden
Mechanische Belastung	1.5 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	12 V
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	120 °C
Lichtaustritt	direkt
Länge	19 cm
Breite	19 cm
Tiefe	13.5 cm
Nettogewicht	2.415 kg

Bruttogewicht	2.606 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	14 cm
Einbaudurchmesser	18 cm

Leuchtmittlempfehlung

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimmbar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimmbar
560233	LED QR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, dimmbar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimmbar