




## Spot encastré dans le sol Outdoor ADJUST 190

QR111, IP67, carré, inox 304, max. 50 W

Spot 12 V encastré dans le sol, avec écran carré en inox et recouvrement en verre partiellement satiné. L'indice de protection IP67 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Pour garantir un éclairage précis, les ampoules sont pivotantes et inclinables. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du transformateur incorporé. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrément est fourni.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	227092
Douille	G53
Ampoule	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	20 °
Plage de pivotement horizontal	90 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 67
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol
Charge mécanique	1.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	120 °C
Faisceau lumineux	direct
Longueur	19 cm
Largeur	19 cm
Profondeur	13.5 cm
Poids net	2.415 kg

Poids brut	2.606 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	14 cm
Diamètre d'encastrement	18 cm

## Ampoules Recommandés

560234	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, dimmable
560231	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, dimmable
560233	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, dimmable
560232	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, dimmable