


ADJUST 190

utendørs nedfelt gulvbelysning, QR111, IP67, firkantet, rustfritt stål 304, maks. 50 W

Belastbar lavvoltsarmatur til nedfelling i gulvet med kvadratisk front av rustfritt stål og delvis satinert glass. Med kapslingsklasse IP67 er armaturet egnet til utendørs bruk. Lyskilden kan dreiebar og svinges, slik at lyset når dit du ønsker. Den integrerte transformatoren gjør at armaturet kan tilkobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	227092
Sokkel	G53
Lyskilde	QR111
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Svingområde	20 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 67
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Mekanisk belastning	1.5 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	12 V
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	120 °C
Lysåpning	direkte
Lengde	19 cm
Bredde	19 cm
Dybde	13.5 cm
Nettvekt	2.415 kg

Bruttovekt	2.606 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	14 cm
Innfellingsdiameter	18 cm

Tilbehør

560234	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, kan dimmes
560231	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, kan dimmes
560233	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, kan dimmes
560232	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, kan dimmes