




ADJUST 190

уличный встраиваемый в пол светильник, QR111, IP67, прямоугольный, нержавеющая сталь 304, макс. 50Вт

Встраиваемый в пол низковольтный светильник, выдерживающий вес человека, с квадратной блендой из нержавеющей стали и частично сатинированным стеклом. Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться вне помещений. Для обеспечения точного освещения лампа имеет возможность вращения и поворота. Благодаря встроенному трансформатору светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.



Технические характеристики

Тов. №	227092
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	20 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 67
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	1.5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Температура на стекле (излучение света)	120 °C
Световое отверстие	прямой
Длина	19 cm
Ширина	19 cm

Глубина	13.5 cm
Вес нетто	2.415 kg
вес брутто	2.606 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	14 cm
Установочный диаметр	18 cm

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости