


ADJUST 190

zunanja talna vgradna svetilka, QR111, IP67, oglata, legirano jeklo 304, maks. 50 W

Niskonapetostna vgradna svetilka, po kateri lahko hodite, s kvadratnim senčnikom iz legiranega jekla in deloma peskanim steklenim pokrovom. Svetilka spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilko je mogoče nagniti ali vrteti, zato zagotavlja točno osvetlitev. Deluje prek vgrajenega transformatorja neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	227092
Okov	G53
Žarnica	QR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Obseg nihanja	20 °
Vodoravno območje vrtenja	90 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	1.5 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	12 V
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	120 °C
Svetenje	neposredno
Dolžina	19 cm
Širina	19 cm
Globina	13.5 cm
Neto teža	2.415 kg

Bruto teža	2.606 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	14 cm
Premer vgradnje	18 cm

Priporočilo za žarnico

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatemniti
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatemniti