




KERAS ELT

luminaria de pared y techo de exterior, TC-TSE, IP54, antracita, bombilla de bajo consumo, 24 W como máximo

Luminaria de pared y techo de aluminio de la serie KERAS ELT con una superficie de iluminación de policarbonato opalino. Gracias al grado de protección IP54, la luminaria disponible en varios colores es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	227176
Número de casquillos	1
Código IP	IP 54
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	25 W
Color	antracita
Distribución de la intensidad lumino-sa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	13.5 cm
Altura	29.5 cm
Profundidad	12.8 cm
Peso neto	1.305 kg
Peso bruto	1.567 kg
Página BIG WHITE	661

Bombilla recomendada

1005302	A60 E27 , bombilla led - blanco 13,2 W 2700 K - CRI90 220°
1005303	A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320°