




WALLYX

luminaria de pared de exterior, QPAR51, IP44, bronce antiguo, 50 W como máximo

La laboriosa construcción de la luminaria de pared WALLYX permite, mediante la construcción correspondiente de la caja, el uso de bombillas ledes, de bajo consumo y halógenas GU10. Así, la luminaria disponible en varios colores satisface todas las necesidades de iluminación. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Apta para su uso en exteriores gracias al grado de protección IP44.



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art. N.º | 227198 |
| Número de casquillos | 1 |
| Código IP | IP 44 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 50 W |
| Color | bronce |
| Salida de la luz | Directa |
| Anchura | 10 cm |
| Altura | 15.3 cm |
| Profundidad | 11.7 cm |
| Peso neto | 0.705 kg |
| Peso bruto | 0.868 kg |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro |
| 1005080 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro |
| 1005083 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36° |