




ROCCI 125

utendørs nedfelt gulvbelysning, LED, 3000 K, IP67, rund, rustfritt stål 316, maks. 6 W

Den nedfelte gulvarmaturet ROCCI 125 har en rund front i rustfritt stål og et klart dekkglass. Den er utstyrt en COB LED modul. armaturet finnes med to frontfasonger, og med kapslingsklasse IP67 er armaturet velegnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 227600 |
| EL nummer | 3224166 |
| IP-kode | IP 67 |
| Slagfasthetsklasse | IK 08 |
| Slagfasthet | 5 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Gulv |
| Primær merkespenning | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 8.6 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 5 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 25 µs |
| Temperatur ved glasset (lysutslipp) | 48 °C |
| Strobeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 580 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 120 ° |
| Farge | rustfritt stål |
| LXXBXX-data | L70B50 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916530 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|-----------|
| Levetid | 40000 h |
| Lysåpning | indirekte |
| Dybde | 12.7 cm |
| Diameter | 12.6 cm |
| Nettvekt | 0.924 kg |
| Bruttvekt | 1.078 kg |
| Utsnittsfom | rund |
| Innfellingsdybde | 12.3 cm |
| Innfellingsdiameter | 11.3 cm |
| BIG WHITE side | 854 |