





## ROCCI 125

luminária de embutir no chão para exteriores, LED, 3000K, IP67, redonda, aço inox 316, máx. 6W

A luminária de embutir no chão ROCCI 125, com anteparo redondo em aço inox e cobertura em vidro claro, está equipada com um MÓDULO LED COB. A luminária disponível com duas formas de anteparos é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP67. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	227600
IP Code	IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	48 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	580 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	aço inox
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h

## Fonte de luz

916530	
--------	---

Saída de luz	indiretamente
Profundidade	12.7 cm
Diâmetro	12.6 cm
Peso líquido	0.924 kg
Peso bruto	1.078 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	12.3 cm
Diâmetro de montagem	11.3 cm
Página BIG WHITE	730