




## ROCCI 125

уличный встраиваемый в пол светильник, светодиодный, 3000К, IP67, круглый, нержавеющая сталь 316, макс. 6 Вт

Встраиваемый в пол светильник ROCCI 125 с круглой блендой из нержавеющей стали, прозрачной стеклянной крышкой и модулем для светодиода COB. Светильник доступен с блендами двух форм, имеет степень защиты IP67, поэтому может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.



## Технические характеристики

Тов. №	227600
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 µs
Температура на стекле (излучение света)	48 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	580 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Нержавеющая сталь

## Источник света

916530	
--------	---

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B50
<b>Срок службы</b>	40000 h
<b>Световое отверстие</b>	отраженный
<b>Глубина</b>	12.7 cm
<b>Диаметр</b>	12.6 cm
<b>Вес нетто</b>	0.924 kg
<b>вес брутто</b>	1.078 kg
<b>Форма сечения</b>	круглый
<b>Установочная глубина</b>	12.3 cm
<b>Установочный диаметр</b>	11.3 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	854