




## ROCCI 125

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 3000 K, IP67, okrogla, legirano jeklo 316, maks. 6 W

Talna vgradna svetilka ROCCI 125 ima okrogel okvir iz legiranega jekla in prozoren steklen pokrov. Opremljena je s COB LED modulom. Svetilka je na voljo z dvema barvama okvirja in spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	227600
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	48 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	580 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	legirano jeklo
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h

## Svetlobnega Vira

916530	
--------	---

<b>Svetenje</b>	posredno svetenje
<b>Globina</b>	12.7 cm
<b>Premer</b>	12.6 cm
<b>Neto teža</b>	0.924 kg
<b>Bruto teža</b>	1.078 kg
<b>Oblika izreza</b>	okrogla
<b>Globina vgradnje</b>	12.3 cm
<b>Premer vgradnje</b>	11.3 cm
<b>BIG WHITE Stran</b>	854