




ROCCI 125

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 3000 K, IP67, angular, acero fino 316, 6 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo ROCCI 125 con embellecedor angular de acero fino y cubierta de vidrio transparente está equipada con un módulo led COB. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria disponible con dos formas de embellecedor es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



Datos técnicos

Art. N.º	227604
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	8.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	48 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	580 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916530	
--------	---

Vida útil	40000 h
Salida de la luz	indirectamente
Longitud	12.6 cm
Anchura	12.6 cm
Profundidad	12.7 cm
Peso neto	1.019 kg
Peso bruto	1.17 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	12.3 cm
Diámetro de montaje	11.3 cm
Página BIG WHITE	730