




ROCCI 125

utendørs nedfelt gulvbelysning, LED, 3000 K, IP67, firkantet, rustfritt stål 316, maks. 6 W

Den nedfelta gulvarmaturet ROCCI 125 har en firkantet front i rustfritt stål og et klart dekkglass. Den er utstyrt en COB LED modul. armaturet finnes med to frontfasonger, og med kapslingsklasse IP67 er armaturet velegnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks som gjør monteringen enklere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	227604
EL nummer	3224167
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	48 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	580 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80

Lyskilde

916530	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysåpning	indirekte
Lengde	12.6 cm
Bredde	12.6 cm
Dybde	12.7 cm
Nettvekt	1.019 kg
Bruttovekt	1.17 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	12.3 cm
Innfellingsdiameter	11.3 cm
BIG WHITE side	854