




## ROCCI

LED, 3000K, IP67, kwadratowa, ze stali szlachetnej

Wpuszczana lampa podłogowa ROCCI 125 z kwadratową osłoną ze stali nierdzewnej i osłoną z przezroczystego szkła jest wyposażona w moduł COB LED. Dzięki stopniowi ochrony IP67 dostępna z dwoma kształtami osłony lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprawę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. W zakresie dostawy znajduje się puszkę montażową, która ułatwia instalację.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	227604
Kod IP	IP 67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Pierwotne napięcie znamionowe	100-277V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	8.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	48 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	580 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	stal nierdzewna
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

## Źródła światła

916530	
--------	---

<b>Okres użytkowania</b>	40000 h
<b>Emisja światła</b>	Oświetlenie pośrednie
<b>Długość</b>	12.6 cm
<b>Szerokość</b>	12.6 cm
<b>Głębokość</b>	12.7 cm
<b>Waga netto</b>	1.019 kg
<b>Waga brutto</b>	1.17 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	12.3 cm
<b>Średnica montażowa</b>	11.3 cm
<b>Strona BIG WHITE</b>	854