




ROCCI 125

уличный встраиваемый в пол светильник, светодиодный, 3000К, IP67, прямоугольный, нержавеющая сталь 316, макс. 6 Вт

Встраиваемый в пол светильник ROCCI 125 с прямоугольной блендой из нержавеющей стали, прозрачной стеклянной крышкой и модулем для светодиода COB. Светильник доступен с блендами двух форм, имеет степень защиты IP67, поэтому может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.



Технические характеристики

Тов. №	227604
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 µs
Температура на стекле (излучение света)	48 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	580 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Нержавеющая сталь

Источник света

916530	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	отраженный
Длина	12.6 cm
Ширина	12.6 cm
Глубина	12.7 cm
Вес нетто	1.019 kg
вес брутто	1.17 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	12.3 cm
Установочный диаметр	11.3 cm
BIG WHITE Seite	854