




SOLASTO 120

luminaria empotrada de suelo de exterior, led GU10 51 mm, IP67, angular, acero fino, 6 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo de alta tensión transitable SOLASTO 120 con embellecedor angular de acero fino está equipada con un casquillo de plástico GU10 y, por lo tanto, es especialmente apta y únicamente para bombillas led. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



Datos técnicos

Art. N.º	227684
Bombilla	LED GU10 51mm
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	0.6 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	6 W
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	indirectamente
Longitud	12 cm
Anchura	12 cm
Profundidad	13.6 cm
Peso neto	0.767 kg
Peso bruto	0.84 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	15.2 cm

Diámetro de montaje	10.5 cm
Página BIG WHITE	731

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris