




SOLASTO 120

outdoor grondinbouwspot, LED GU10 51 mm, IP67, hoekig, roestvrij staal, max. 6W

De begaanbare hoogvolt grondinbouwspot SOLASTO 120 met hoekige roestvrij stalen afdekplaat beschikt over een kunststof GU10 fitting en is dus specifiek en uitsluitend geschikt voor LED-lampen. Dankzij beschermklasse IP67 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 227684 |
| Fitting | GU10 |
| Lamp | LED GU10 51mm |
| Aantal fittingen | 1 |
| Inclusief lampen | Geen |
| IP-code | IP 67 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 08 |
| Schokbestendigheid | 5 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | grond |
| Mechanische belasting | 0.6 t |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Beschermingsklasse | II |
| Wattage | 6 W |
| Kleur | roestvrij staal |
| Lichtuitlaat | indirect |
| Lengte | 12 cm |
| Breedte | 12 cm |
| Diepte | 13.6 cm |
| Nettogewicht | 0.767 kg |
| Brutogewicht | 0.84 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |

| | |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte | 15.2 cm |
| Inbouwdiameter | 10.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 857 |

Aanbevolen Lichtbron

| | |
|---------|--|
| 1005075 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs |
| 1005081 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, grijs |
| 1005079 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit |
| 1005078 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, grijs |