





## TRUST 30

**luminaria de pie de exterior, led, 3000 K, IP55, acero fino 316, Ø/AI. 6/30 cm, 8,6 W como máximo**

En la luminaria de pie de acero fino TRUST 30, la superficie luminosa opalina de PC se encuentra encerrada por una tapa de acero fino. Gracias al grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. De manera opcional se encuentra disponible un piquete de puesta a tierra, así como una caja de conexión en el brazo redondo de la luminaria, para una conexión eléctrica segura. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en dos tamaños se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Como accesorio adicional se encuentra disponible una rejilla de acero fino para la modificar el efecto lumínico. Además, la serie TRUST incluye luminarias de pared y, por lo tanto, se puede usar de forma universal. Esta luminaria está equipada con un potente led de 8,6 W.



### Datos técnicos

Art. N.º	228100
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 07
Resistencia al impacto	2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	3.25
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	30 cm

## Fuente de luz

709322	
--------	---

### Accesorios

1000449	RETÍCULA , para acero inoxidable Trust
227922	PIQUETE DE PUESTA A TIERRA , para TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG NAILS PLUS y ENERGY PACK, 50 cm de longitud
228130	REJILLA 316 , para luminaria de pie de exterior TRUST, acero fino 316
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

<b>Diámetro</b>	6 cm
<b>Peso neto</b>	1.476 kg
<b>Peso bruto</b>	1.749 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	559