




## TRUST 30

**уличный напольный светильник, светодиодный, IP55, нержавеющая сталь 316, Ø/В 6/30 см, 8,6 Вт**

Напольный светильник TRUST 30 изготовлен из нержавеющей стали, поликарбонатная опаловая часть светильника сверху завершается наконечником из нержавеющей стали. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Опционально для круглого стержня светильника доступны колышек для крепления в грунт и соединительная коробка для безопасного электрического соединения. Светильник представлен в двух размерах и предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. В качестве дополнительного аксессуара доступна решетка из нержавеющей стали для изменения интенсивности воздействия света. Серия TRUST также включает настенные светильники, поэтому является универсальной в применении. В светильник установлен мощный светодиод 8,6 Вт.



## Технические характеристики

Тов. №	228100
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 07
Ударопрочность	2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	3.25
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

## Источник света

709322	
--------	---

## Аксессуары

228130	ЭКРАНИРУЮЩАЯ РЕШЕТКА 316 , для настенного светильника Trust, нержавеющая сталь 316
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
227922	КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ , для TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG NAILS PLUS и ENERGY PACK, длина 50 см
1000449	ЭКРАНИРУЮЩАЯ РЕШЕТКА для Trust , нержавеющая сталь

Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	30 см
Диаметр	6 см
Вес нетто	1.61 kg
вес брутто	1.823 kg
BIG WHITE Seite	667