




ADJUST 135

luminaria empotrada de suelo de exterior, QPAR51, IP67, redonda, vidrio parcialmente satinado, 35 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo de alta tensión transitable con embellecedor redondo de acero fino y cubierta redonda de vidrio parcialmente satinado está equipada con un casquillo GU10 y, por lo tanto, es compatible con bombillas halógenas y ledes. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable. Además de en el suelo, la luminaria también puede empotrarse en la pared.



Datos técnicos

Art. N.º	228210
Número de casquillos	1
Código IP	IP 67
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo,Pared
Carga mecánica	5 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Salida de la luz	Directa
Profundidad	11.5 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	1.096 kg
Peso bruto	1.181 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	12 cm
Diámetro de montaje	12 cm

Bombilla recomendada

1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005274	QPAR111 GU10 , bom- billa led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°