




ADJUST 135

zunanja talna vgradna svetilka, QPAR51, IP67, okrogla, legirano jeklo 304, deloma peskano steklo, maks. 35 W

Visokonapetostna talna vgradna svetilka, po kateri lahko hodite, je opremljena z okroglim okvirjem iz legiranega jekla in deloma peskanim steklenim pokrovom ter ima okov GU-10. Uporabljate lahko halogenske oz. LED žarnice. Svetilka spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica. Svetilko lahko namesto na tla namestite tudi na steno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	228210
Število okovov	1
IP koda	IP 67
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno, Stena
Mehanska obremenitev	5 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	35 W
Svetenje	neposredno
Globina	11.5 cm
Premer	13.5 cm
Neto teža	1.096 kg
Bruto teža	1.181 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	12 cm
Premer vgradnje	12 cm

Priporočilo za žarnico

1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005274	QPAR111 GU10 , LED-s- vetilo, transparentno 8 W 2700 K CRI90 38°
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva