





POWER TRAIL-LITE 42

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 3000 K, IP67, okrogla, legirano jeklo 316

Talna ali stenska svetilka POWER TRAIL-LITE 42, opremljena z zmogljivim PowerLED, se lahko zaradi stopnje zaščite IP67 uporablja tudi na prostem. Kot alternativne možnosti so na voljo tudi druge barve luči kot tudi okrogli in kvadratni pokrovi. Za enostavnejšo montažo je v dobavo vključen tudi vgradni tulec. Električna povezava je izvedena prek napajalnega voda na izdelek LED gonilnik, 350 mA, ki ga je potrebno ločeno naročiti. Ta svetilka vključuje vgrajene LED-lučke.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	228332
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno, Stena
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	30 °C
Lumini	45 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	legirano jeklo
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Globina	6.5 cm
Premer	4.1 cm

Svetlobnega Vira

954799	
--------	---

Neto teža	0.295 kg
Bruto teža	0.366 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	9 cm
Premjer vgradnje	4 cm
BIG WHITE Stran	849