




POWER TRAIL-LITE 47

venkovní zápusné svítidlo do země, LED, 3000 K, IP 67, hranaté, nerezová ocel 316

Zápusné zemní a nástěnné svítidlo POWER TRAIL-LITE 47 vybavené výkonnou PowerLED lze díky stupni krytí IP 67 používat také venku. Alternativně jsou k dispozici ještě další světlé barvy a kulaté a čtvercové kryty. Pro snadnou montáž je součástí dodávky montážní objímka. Elektrické připojení se provádí napájecím vedením do samostatně dostupného 350mA LED driveru. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 228342 |
| Kód IP | IP 67 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Podlaha, Stěna |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 1 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 30 °C |
| Lumen | 45 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 60 ° |
| Barva | nerezová ocel |
| CRI | 90 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Svítilivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 4.7 cm |
| Šířka | 4.7 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|----------------------------|
| 1005248 | ovladač LED , 350mA, 3W |
|---------|----------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Hloubka | 6.7 cm |
| Hmotnost netto | 0.317 kg |
| Celková hmotnost | 0.392 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 9 cm |
| Vestavný průměr | 4 cm |
| BIG WHITE strana | 849 |