




DASAR 218 BULLSEYE

luminaria empotrada de suelo de exterior, led QR111, IP67, redonda, acero fino 316, 50 W como máximo

El proyector empotrable de suelo DASAR BULLSEYE QR-B111 es la luminaria empotrable de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera individual. La carcasa está hecha a partir de acero inoxidable 316 y vidrio de alta calidad. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	228370
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	160 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	0.5 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	12 V
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	140 °C
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Profundidad	38.7 cm

Diámetro	21.8 cm
Peso neto	4.393 kg
Peso bruto	5.021 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	30.7 cm
Diámetro de montaje	19.7 cm
Página BIG WHITE	722

Bombilla recomendada

560231	LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable