




DASAR® 218

encastré de sol extérieur, inox, G53/QR111, 50W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré dans le sol accessible DASAR BULLSEYE QRB111 haute tension de chez SLV séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous orientez le faisceau lumineux de façon individuelle. Le boîtier est conçu en verre et acier inoxydable 316 de grande qualité. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	228370
Douille	G53
Source	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	160 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	0.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	140 °C
Coloris	inox
Sortie lumineuse	direct
Profondeur	38.7 cm

Diamètre	21.8 cm
Poids net	4.393 kg
Poids brut	5.021 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	30.7 cm
Diamètre d'encastrement	19.7 cm

Source Préconisée

560234	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40°, variable
560231	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24°, variable
560233	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24°, variable
560232	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40°, variable