




DASAR 218 BULLSEYE

уличный встраиваемый в пол светильник, светодиодный, QR111, IP67, круглый, нержавеющая сталь 316, макс. 50 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR BULLSEYE QRB111 от SLV впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Благодаря классу защиты IP 65 он идеально подходит для использования на открытом воздухе. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой конус согласно своим потребностям. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316 и стекла. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам уличного освещения на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

Тов. №	228370
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	160 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	0.5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Температура на стекле (излучение света)	140 °C
Цвет	Нержавеющая сталь

Световое отверстие	прямой
Глубина	38.7 см
Диаметр	21.8 см
Вес нетто	4.393 kg
вес брутто	5.021 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	30.7 см
Установочный диаметр	19.7 см

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости