




DASAR 218 BULLSEYE

zunanja talna vgradna svetilka, LED QR111, IP67, okrogla, legirano jeklo 316, maks. 50 W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR BULLSEYE QRB111 prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč nagibnemu in vrtljivemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec različno namestite. Ohišje je iz kakovostnega stekla in nerjavnega jekla 316. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za zunanje svetilke vseh vrst.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	228370
Okov	G53
Žarnica	QR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Obseg nihanja	180 °
Vodoravno območje vrtenja	160 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	0.5 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	12 V
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	140 °C
Barva	legirano jeklo
Svetenje	neposredno
Globina	38.7 cm

Premer	21.8 cm
Neto teža	4.393 kg
Bruto teža	5.021 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	30.7 cm
Premer vgradnje	19.7 cm

Priporočilo za žarnico

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatemniti
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatemniti