





DASAR FLAT 80

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 5000 K, IP67, redonda, acero fino cepillado, 4,3 W como máximo

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR FLAT LED 230V es transitable y destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. La carcasa está fabricada con acero inoxidable 304 de alta calidad y vidrio. Experimente la luz con SLV, su socio de confianza para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	228411
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo, Pared
Carga mecánica	0.18 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	4.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	50 °C
Flujo luminoso	150 lm
Temperatura del color de la luz	5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	125 °
Color	acero inoxidable
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Altura	5.8 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.412 kg
Peso bruto	0.476 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	5.7 cm
Diámetro de montaje	8.8 cm