




## Spot encastré dans le sol outdoor DASAR FLAT 80

LED, 5000 K, IP67, rond, inox brossé, 4,3W

Le luminaire haute tension et praticable encastré dans le sol DASAR FLAT LED 230 V séduit avec son panneau en acier inoxydable et son cache en verre partiellement satiné. Le boîtier est composé d'acier inoxydable 304 de haute qualité et de verre. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires extérieurs depuis 40 ans.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	228411
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol, Mur
Charge mécanique	0.18 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	4.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	5000 Kelvin
Angle faisceau	125 °
Coloris	inox
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

<b>Hauteur</b>	5.8 cm
<b>Diamètre</b>	8 cm
<b>Poids net</b>	0.412 kg
<b>Poids brut</b>	0.476 kg
<b>Forme de la découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	5.7 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	8.8 cm