




DASAR® FLAT 80

encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 4,3W, 5000K, IP67, collerette inox 304

L'encastré de sol piétable DASAR FLAT LED 230 V séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Son boîtier allie acier inoxydable 304 de qualité et verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	228411
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol, Applique
Charge mécanique	0.18 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	4.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	5000 Kelvin
Angle de rayonnement	125 °
Coloris	inox
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Hauteur	5.8 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.412 kg
Poids brut	0.476 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.7 cm
Diamètre d'encastrement	8.8 cm