




DASAR FLAT 80

incasso da terra outdoor, LED, 5000K, IP67, rotondo, acciaio inox spazzolato, 4,3W

La lampada da incasso a terra ad alto voltaggio DASAR FLAT LED 230V è calpestabile e incanta con la sua cornice in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e in vetro. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da esterno di ogni tipo.



DATI TECNICI

| | |
|---|----------------------|
| Articolo | 228411 |
| Codice IP | IP 67 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 08 |
| Resistenza all'urto | 5 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Pavimento, Parete |
| Carico meccanico | 0.18 t |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 4.3 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 50 °C |
| Lumen | 150 lm |
| Temperatura colore | 5000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 125 ° |
| Colore | acciaio inox |
| CRI | 90 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Altezza | 5.8 cm |
| Diametro | 8 cm |
| Peso netto | 0.412 kg |
| Peso lordo | 0.476 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 5.7 cm |
| Diametro d'incasso | 8.8 cm |