




DASAR FLAT 80

utendørs nedfelt armatur, LED, 5000K, IP67, rund, børstet rustfritt stål 304, maks. 4,3W

Den høyvolts nedfelta gulvlampen DASAR FLAT LED 230V gulvnedfellingslyskaster er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekk. Lampehuset er laget av kvalitativt høyverdig rustfritt stål 304 og glass. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for utendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	228411
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv, Vegg
Mekanisk belastning	0.18 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	4.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	50 °C
Lysytelse	150 lm
Lysfargetemperatur	5000 Kelvin
Spredningsvinkel	125 °
Farge	rustfritt stål
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Høyde	5.8 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.412 kg
Bruttvekt	0.476 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	5.7 cm
Innfellingsdiameter	8.8 cm