




DASAR FLAT LED

outdoor grondinbouwspot, LED, 5000K, IP67, rond, roestvrij staal geborsteld, 4,3W

De hoogspanningsvloerinbouwarmatuur DASAR FLAT LED 230V is beloopbaar en overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig edelstaal 304 en glas. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten buitenarmaturen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	228411
IP-code	IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond, wand
Mechanische belasting	0.18 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	4.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	150 lm
Lichtkleurtemperatuur	5000 Kelvin
Stralingshoek	125 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Hoogte	5.8 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.412 kg
Brutogewicht	0.476 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.7 cm
Inbouwdiameter	8.8 cm