




DASAR FLAT 80

уличный светодиодный встраиваемый в пол светильник, 5000K, IP67, круглый, шлифованная нержавеющая сталь 304, 4,3 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный точечный светильник DASAR FLAT LED впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 304 и стекла. Испытайте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам уличного освещения на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

Тов. №	228411
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол, Стена
Механическая нагрузка	0.18 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	4.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Температура на стекле (излучение света)	50 °C
Световой поток	150 lm
Цветовая температура	5000 Kelvin
Половинный угол	125 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	5.8 см
Диаметр	8 см
Вес нетто	0.412 kg
вес брутто	0.476 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.7 см
Установочный диаметр	8.8 см