




DASAR FLAT 80

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 5000K, IP67, okrogla, brušeno legirano jeklo, 4,3W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR FLAT LED, 230 V, prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega stekla in nerjavnega jekla 304. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za zunanje svetilke vseh vrst.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	228411
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno, Stena
Mehanska obremenitev	0.18 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	4.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	50 °C
Lumini	150 lm
Barvna temperatura	5000 Kelvin
Kot sevanja	125 °
Barva	legirano jeklo
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Višina	5.8 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.412 kg
Bruto teža	0.476 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.7 cm
Premer vgradnje	8.8 cm