


DASAR FLAT 80

luminaria empotrada de suelo de exterior, led, 3000 K, IP67, redonda, acero fino cepillado, 3,5 W como máximo

El proyector empotrable de suelo DASAR FLAT LED de 230 V es una luminaria empotrable de suelo, transitable y de alto voltaje de SLV, que destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Además, dispone de una carcasa de alta calidad de acero inoxidable 304 y vidrio. Descubra las funcionalidades de las luminarias de exterior y consiga una iluminación óptima.



Datos técnicos

Art. N.º	228412
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo, Pared
Carga mecánica	0.5 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	3.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	56 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.45
Flujo luminoso	140 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	0

Fuente de luz

954794	
--------	---

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
--------	--

Altura	6 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.414 kg
Peso bruto	0.468 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	5.7 cm
Diámetro de montaje	6.6 cm
Página BIG WHITE	716