



DASAR FLAT 80

utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rund, børstet rustfritt stål 304, maks. 3,5W

Den overtråkbare 230V nedfelte gulvarmaturen DASAR FLAT LED 230V gulvnedfelte spotlighten overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. I tillegg kommer det høyverdige armaturhuset av rustfritt stål 304 og glass. Opplev utendørsarmaturen i bruk og bli overbevist av en gjennomført fin lysopplevelse.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	228412
EL nummer	3224143
IP-kode	IP 65 / IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv,Vegg
Mekanisk belastning	0.5 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	3.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	56 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.45
Lysytelse	140 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte

Lyskilde

954794	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
--------	------------------------------

Risikogruppe	0
Høyde	6 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.431 kg
Bruttovekt	0.471 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	5.7 cm
Innfellingsdiameter	6.6 cm
BIG WHITE side	839