



DASAR FLAT 80

lampa podłogowa wpuszczana outdoor, LED, 3000K, IP67, okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, 3,5W

Vysokonapäťové zemní zápusťné svítidlo DASAR FLAT LED 230 V od SLV je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 304 a skla. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nr artykułu | 228412 |
| Kod IP | IP 65 / IP 67 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 08 |
| Odporność na uderzenia | 5 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja podłogowa, Wersja ścienna |
| Obciążenie mechaniczne | 0.5 t |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 3.5 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Temperatura w szkle (emisja światła) | 56 °C |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.45 |
| Strumień świetlny | 140 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kolor | stal nierdzewna |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Risk Group | 0 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 954794 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 228730 | SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68 |
|--------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| Wysokość | 6 cm |
| średnica | 8 cm |
| Waga netto | 0.431 kg |
| Waga brutto | 0.471 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 5.7 cm |
| Średnica montażowa | 6.6 cm |
| Strona BIG WHITE | 839 |