



DASAR FLAT 80

уличный светодиодный встраиваемый в пол светильник, 3000К, IP67, круглый, шлифованная нержавеющая сталь, 3,5 Вт

Выдерживающий вес человека и встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR FLAT LED 230 V от SLV отличается блендой из нержавеющей стали и частично сатинированной стеклянной крышкой. Кроме того, у этой лампы отлично выполненный корпус из стекла и нержавеющей стали 304. Испытайте уличное освещение в действии и своими глазами убедитесь в отлично покрывающем все направления освещении.

Технические характеристики

Тов. №	228412
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол, Стена
Механическая нагрузка	0.5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	3.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Температура на стекле (излучение света)	56 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.45
Световой поток	140 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

954794	
--------	---

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---

Risk Group	0
Высота	6 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.431 kg
вес брутто	0.471 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.7 cm
Установочный диаметр	6.6 cm
BIG WHITE Seite	839