



## DASAR FLAT 80

zunanja talna vgradna svetilka, LED, 3000K, IP67, okrogla, brušeno legirano jeklo, 3,5W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR FLAT LED, 230 V, prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Poleg tega je kakovostno ohišje iz stekla in nerjavnega jekla 304. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	228412
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno, Stena
Mehanska obremenitev	0.5 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	3.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	56 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.45
Lumini	140 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0

## Svetlobnega Vira

954794	
--------	---

### Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Višina	6 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.431 kg
Bruto teža	0.471 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.7 cm
Premer vgradnje	6.6 cm
BIG WHITE Stran	839