




DASAR EXACT 116

luminaria empotrada de suelo de exterior, QPAR51, IP67, angular, acero fino 316, 35 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo DASAR EXACT GU10 es la luminaria empotrada de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera flexible. La carcasa está hecha a partir de acero inoxidable 316 y vidrio de alta calidad. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 228434 |
| Casquillo | GU10 |
| Bombilla | QPAR51 |
| Número de casquillos | 1 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No |
| Alcance de giro | 30 ° |
| Alcance de giro vertical | 90 ° |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 67 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 08 |
| Resistencia al impacto | 5 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Suelo |
| Carga mecánica | 2 t |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 35 W |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 96 °C |
| Color | acero inoxidable |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 11.6 cm |
| Anchura | 11.6 cm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Profundidad | 16.5 cm |
| Peso neto | 1.224 kg |
| Peso bruto | 1.43 kg |
| Forma de la estructura | angular |
| Longitud de montaje | 11.6 cm |
| Anchura de montaje | 11.6 cm |
| Profundidad del montaje | 17 cm |
| Página BIG WHITE | 721 |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro |
| 1005080 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro |
| 1005083 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36° |