




DASAR® EXACT 116

encastré de sol extérieur, carré, inox brossé, GU10/-QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré dans le sol accessible DASAR EXACT GU10 haute tension de chez SLV séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. Le boîtier est conçu en verre et acier inoxydable 316 de grande qualité. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 228434 |
| Douille | GU10 |
| Source | QPAR51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 30 ° |
| Plage de rotation horizontale | 90 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Résistance aux chocs | 5 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Sol |
| Charge mécanique | 2 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 35 W |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 96 °C |
| Coloris | inox |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 11.6 cm |
| Largeur | 11.6 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Profondeur | 16.5 cm |
| Poids net | 1.225 kg |
| Poids brut | 1.45 kg |
| Forme de découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 11.6 cm |
| Largeur d'encastrement | 11.6 cm |
| Profondeur d'encastrement | 17 cm |
| Page du BIG WHITE | 845 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005083 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |