ENOLA C

borne extérieure, anthracite, LED, 12W, 3000K, IP55

Le Lampadaire épuré ENOLA_C OUT POLE avec tête inclinable intègre une LED COB Premium blanc chaud. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	228545
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 55
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1060 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement

Source Lumineuse

916476	E

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68

Longueur	18.7 cm
Largeur	12 cm
Hauteur	51 cm
Poids net	2.451 kg
Poids brut	3.156 kg