ENOLA_C OUT POLE

уличный потолочный светильник, светодиодный, 3000K, IP55, антрацитовый, 35°

Минималистичный напольный светильник ENOLA_C OUT POLE с регулируемым наклоном рожка оснащен премиум светодиодом COB с теплым белым светом. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	228545
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 55
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1060 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916476	E

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	18.7 cm
Ширина	12 cm
Высота	51 cm
Вес нетто	2.451 kg
вес брутто	3.156 kg